

Ausschreibungstext

GALANT Vertikal – Vertikalheizkörper feinprofiliert

H.M. Heizkörper GmbH & Co. KG
Wachstedter Straße 13
D-37351 Dangelstädt
+49 (0) 3 60 75 / 3 97-0
info@muhr.net
www.hm-heizkoerper.de



Pos.	Leistungsbeschreibung
01	<p>Vertikalheizkörper GALANT Vertikal</p> <p>Feinprofilierter Vertikalheizkörper aus Qualitätsstahl (nach DC 01), doppelagiger Aufbau in beidseitig geschlossener Ausführung mit Seitenverkleidungen, Wärmeleistung nach EN 442 für Warmwasseranlagen mit einer Betriebstemperatur bis max. 110 °C, druckgeprüft für einen Betriebsdruck bis 6 bar, umweltfreundliche ATL-Grundierung mit Epoxydharz-Pulverbeschichtung (nach DIN 55 900) Serienfarbton RAL 9016 (Verkehrsweiß) weitere RAL-Farben auf Anfrage, entsprechend den Anforderungen zur Arbeitssicherheit, gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherungsträger, verpackt in umweltfreundlicher Transport- und Montageverpackung</p> <p>Werksgarantie auf Dichtigkeit und Beschichtung</p> <p>Befestigung und Montage mittels innenliegenden Federzugkonsolen, Ventileinsatz, Blind- und Luftstopfen</p> <p>QM-System zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008</p> <p>Hersteller: H.M. Heizkörper GmbH & Co. KG</p> <p>Anschlüsse: 2 x 21,3 mm (G ½") oben, 1 x 21,3 mm (G ½") seitlich für Ventileinsatz, 2 x 21,3 mm (G ½") unten (mittig) für Anschluss ausschließlich von unten über integrierte Ventilgarnitur, Ventileinsatz links = Vorlauf links / Ventileinsatz rechts = Vorlauf rechts</p> <p>Betriebsdruck: 6 bar</p> <p>Prüfdruck: 8 bar</p> <p>Temperatur: max. 110 °C</p> <p>Medium: Wasser</p>